



Technische Daten:		Geeignete Fahrgestelle:	
Hublast von Fahrbannebene ** (Ausladung 2.577 mm)	max. 11.000 kg	Zulässiges Gesamtgewicht	12.000 – 15.000 kg
Hublast von Fahrbannebene ** (Ausladung 3.677 mm)	max. 7.000 kg	Radstand (LA)	ca. 3.300 mm
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 2.577 mm)	max. 7.500 kg	Rahmenüberhang	1.000 – 1.150 mm
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.677 mm)	max. 5.300 kg	Genauere Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehörausstattung, vormontiert)	ca. 2.070 kg		
Unterflurstellung	800 mm		
Hydraulikanlage:		Geeignete Behältergrößen:	
Betriebsdruck max.	300 bar	Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m ³	
Inhalt des Ölbehälters	26 l	Sonderbehälter nach Vereinbarung	
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 65 l	** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	