



Technische Daten:		Geeignete Fahrgestelle:	
Hublast von Fahrbannebene ** (Ausladung 3.105 mm)	max. 18.000 kg	Zulässiges Gesamtgewicht	22.000 kg
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.105 mm)	max. 13.000 kg	Radstand (LA)	ca. 2.900 - 3.500 mm
		Rahmenüberhang	900 – 1.150 mm
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehöerausstattung, vormontiert)	ca. 3.460 kg	Genauere Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Unterflurstellung	800 mm	<b>Geeignete Behältergrößen:</b>	
<b>Hydraulikanlage:</b>		Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m <sup>3</sup> Behälter nach DIN 30 720 Teil 2 bis 20 m <sup>3</sup> Mobile Behälterpressen nach DIN 30 730 – MAP - AKF	
Betriebsdruck max.	275 bar	Sonderbehälter nach Vereinbarung	
Inhalt des Ölbehälters	54 l		
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 125 l		
		** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	