



Technische Daten:		Geeignete Fahrgestelle:	
Hublast von Fahrbannebene ** (Ausladung 3.115 mm)	max. 18.000 kg	Zulässiges Gesamtgewicht	22.000 kg
Hublast von Fahrbannebene (Ausladung 4.335 mm)	max. 8.800 kg	Radstand (LA)	ca. 3.500 - 3.900 mm
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.115 mm)	max. 13.000 kg	Rahmenüberhang	900 – 1.150 mm
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehörausstattung, vormontiert)	ca. 4.060 kg	Genaue Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Unterflurstellung	800 mm	<b>Geeignete Behältergrößen:</b>	
<b>Hydraulikanlage:</b>		Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m <sup>3</sup> Behälter nach DIN 30 720 Teil 2 bis 20 m <sup>3</sup> Mobile Behälterpressen nach DIN 30 730 – MAP - AKF	
Betriebsdruck max.	275 bar	Sonderbehälter nach Vereinbarung	
Inhalt des Ölbehälters	54 l	** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 125 l		