



Technische Daten:		Geeignete Fahrgestelle:	
Hublast von Fahrbahnebene ** (Ausladung 3.105 mm)	max. 18.000 kg	Zulässiges Gesamtgewicht	22.000 kg
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.105 mm)	max. 13.000 kg	Radstand (LA)	ca. 3.500 - 3.900 mm
		Rahmenüberhang	900 – 1.150 mm
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehörausstattung, vormontiert)	ca. 3.770 kg	Genauere Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Unterflurstellung	800 mm	Geeignete Behältergrößen:	
Hydraulikanlage:		Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m ³ Behälter nach DIN 30 720 Teil 2 bis 20 m ³ Mobile Behälterpressen nach DIN 30 730 – MAP - AKF	
Betriebsdruck max.	275 bar	Sonderbehälter nach Vereinbarung	
Inhalt des Ölbehälters	54 l		
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 125 l		
		** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	