



Technische Daten:		Geeignete Fahrgestelle:	
Hublast von Fahrbahnebene ** (Ausladung 3.085 mm)	max. 18.000 kg	Zulässiges Gesamtgewicht	> 22.000 kg
Hublast von Fahrbahnebene ** (Ausladung 4.335 mm)	Max. 10.500 kg	Radstand (LA)	ca. 2.900 - 3.500 mm
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.085 mm)	max. 13.000 kg	Rahmenüberhang	900 – 1.150 mm
Hublast von Unterflurstellung ** (Ausladung 4.335 mm)	Max. 8.000 kg	Genauere Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehörausstattung, vormontiert)	ca. 3.870 kg		
Unterflurstellung	800 mm		
Hydraulikanlage:		Geeignete Behältergrößen:	
Betriebsdruck max.	275 bar	Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m ³ Behälter nach DIN 30 720 Teil 2 bis 20 m ³ Mobile Behälterpressen nach DIN 30 730 – MAP - AKF	
Inhalt des Ölbehälters	54 l	Sonderbehälter nach Vereinbarung	
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 125 l		
		** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	